

DKM-411

ENERJİ ANALİZÖRÜ

- RENKLİ TFT LCD EKRAN
- İNTERNET HABERLEŞME
- HARMONİK ANALİZ
- OSİLOSKOPMETRE

DKM-411 yüksek hassasiyetli bir enerji ölçüm cihazıdır. 3.5 inç'lik 320x240 piksel renkli ekranıyla kolay okuma sağlar.

Cihaz gömülü bir web sitesine sahiptir ve internet üzerinden uzaktan izleme için herhangi bir web tarayıcı ile açılabilir.

Merkezi izleme özelliği binlerce analizörün tek bir ekrandan izlenmesine imkan verir.

ÖZELLİKLER

True RMS, % 0.2 ölçüm hassasiyeti
3.5" TFT LCD ekran, 320x240 piksel
Harmonik distorsiyon göstergesi (63 harmonik)
Osiloskopmetre, dalga şekli göstergesi
Fazör diyagram göstergesi
Dahili batarya yedekli gerçek zaman saati
Maks. demand göstergesi
Konfigüre edilebilen kullanıcı ekranları
2 adet opto-izole, konfigüre edilebilir dijital giriş
2 adet konfigüre edilebilen röle çıkışı
Enerji pals çıkışı imkanı
Düal aktif-reaktif enerji sayaçları
Şebeke ve jeneratör için ayrı enerji sayaçları
4 çeyrek enerji sayaçları
Konfigüre edilebilir kullanıcı sayaçları
OG uygulamalar için VT oranı
Şifre korumalı ön panelden programlama
Düşük panel derinliği
Tam kapalı ön panel (IP54)

ÖLÇÜMLER

Faz – faz gerilimler: U12-U23-U31-Uavg
Faz – nötr gerilimler: V1-V2-V3-Vavg
Faz akımları: I1-I2-I3-In-Iavg-Itot
Aktif güç: P1-P2-P3-ΣP
Reaktif güç: Q1-Q2-Q3-ΣQ
Görünen güç: S1-S2-S3-ΣS
Güç faktörü: cos1-cos2-cos3-Σcos
Aktif ve reaktif güç sayaçları: Pimp1-Pexp1-Qcap1-Qind1, Pimp2-Pexp2-Qcap2-Qind2
Kullanıcı sayaçları: USR1-USR2-USR3-USR4
Bütün akım ve gerilimlerin 3...63 arası harmonikleri
Faz – nötr gerilimlerin faz açıları
Faz – faz gerilimlerin faz açıları
Faz akımlarının faz açıları
Fazör vektör diyagramı



HABERLEŞME ÖZELLİKLERİ

Modbus RTU RS-485, 2400-115200 baud
Modbus TCP/IP
SNMP
TCP/IP server
TCP/IP client
UDP
SMTP
Gömülü web sitesi, HTML
GSM-SMS mesaj gönderimi
Elektronik posta gönderimi
İnternet üzerinden merkezi izleme
İnternet üzerinden parametre ayar
Ücretsiz izleme ve parametre ayar yazılımı

HABERLEŞME PORTLARI


Ethernet 10/100Mb
RS-485 izole (Modbus RTU)
RS-232 (harici GPRS modem için)
USB Host (flash belleğe data kaydı için)
USB Device (PC bağlantısı için)

DESTEKLENEN ŞEBEKELER

3 faz 4 telli, yıldız
3 faz 3 telli, 3 AT
3 faz 3 telli, 2 AT (L1-L2)
3 faz 3 telli, 2 AT (L1-L3)
3 faz 4 telli, üçgen
2 faz 3 telli, L1-L2
2 faz 3 telli, L1-L3
1 faz 2 telli



HABERLEŞME BAĞLANTILARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme: Üniversal ve izole besleme girişi
50 - 305VAC (45-500Hz)
19-400VDC

Güç Tüketimi: $<10\text{ W}$

Ölçme Girişleri:

Gerilim: 5 - 300 V AC (F-N)
10 - 520 V AC (F-F)

Akım: 0.1 - 5.50 A AC
Frekans: 30 – 500Hz

Hassasiyet:

Gerilim: % 0.2 + 1 hane

Akım: % 0.2 + 1 hane

Frekans: % 0.1 + 1 hane

Güç (kW,kVAr): % 0.4 + 2 hane
Cosφ: % 0.2 + 1 hane

Ölçüm aralığı:

CT aralığı: 5/5A ile 10'000/5A arası

VT aralığı: 0.1/1 ile 5000.0/1 arası

kW aralığı: 0.1 kW ile 50 MW arası

Yükleme:

Gerilim girişleri: < 0.1VA faz başına

Akım girişleri: < 0.5VA faz başına

Ethernet portu: 10/100 Mbit

USB Device port: USB 2.0 full speed

USB Host portu: USB 2.0 full speed

RS-485 portu: 2400-115200 baud, ayarlı ve izole

Röle çıkışları: 5A @ 250V AC

Dijital girişler:

Aktif seviye: 5-30V AC veya DC

Min darbe: 25

İzolasyon: 1000VAC, 1 dakika

Çalışma Ortam Sıcaklığı: -20°C ... +50 °C

Saklama Ortam Sıcaklığı: -30°C ... +70 °C

Maksimum Bağıl Nem: %95 yoğuşmasız.

Koruma Derecesi: IP 65 (ön), IP 30 (arka)

Cihaz Kutusu: Alev söndüren, ROHS uyumlu,

yüksek ısıya dayanıklı ABS/PC (UL94-V0)

Montaj Şekli: Panel montaj, arkada tutucu braketler.

Boyutlar: 102x102x53mm (GxYxD)

Paño Kesim Ölçüleri: 92x92mm

Ağırlık: 350 gr

UL-CSA Sertifikasi: UL 61010-1, 3rd Edition, 2012-05,
CAN/CSA-C22.2 (File: E475547, Vol. D1)

AB Direktifleri:

2006/95/EC (LVD)


2004/108/EC (EMC)

Referans Standartlar:



EN 61010 (güvenlik)

EN 61326 (EMC)

BAĞLANTI RESMİ



RAINBOW PROGRAMI



Rainbow Plus 2.5

Cancel Scada Data

Serial Port TCP/IP USB Rainbow Scada

Connect Disconnect Return

TCP/IP

IP Address: 192.168.2.6 Device Address: 1

Modbus Port: 502 Scan Interval: 1500 ms

No Connection State TX RX

Rainbow Plus DKM-411

File Tools Help

Scada Configuration

Options Timers Voltage Frequency Current Load

Scada

- Module
- Electrical
- Inputs
- Outputs
- Communication

Read From Device

Read From File

Write To Device

Write To File

Timers

Duration Time for Volt. Alarms 30 sec

Duration Time for Freq. Alarms 30 sec

Dur. Time for Act. Pow. Alarms 30 sec

Dur. Time Reac. Pow. Alarms 30 sec

Dur. Time for Cos. Alarm 30 sec

Dur. Time for Current Alarm 30 sec

Dur. Time for THD-V Alarm 30 sec

Dur. Time for THD-I Alarm 30 sec

Volt. Unbalance. Duration 30 sec

Curr. Unbalance Duration 30 sec

Data Ready Tx Rx Read Successfull Device ID: 0000 - HW Ver: 0.0 - SW Ver: 0.0

